

Baumit MultiPrimer (TiefenGrund)

Grund de impregnare



- Egalizarea absorbției
- Nu conține solvenți
- Permeabil la vaporii de apă

Produs	Grund gata preparat pentru întărirea suporturilor minerale și organice. Fără solvenți.
Compoziție	Liant organic, apă, aditivi speciali
Proprietăți	Grund permeabil la vaporii de apă, reduce gradul de absorbție al suportului.
Utilizare	Întărirea suporturilor minerale friabile înaintea aplicării tuturor tipurilor de tencuieli decorative și vopsele Baumit.
Date tehnice	Conținut în corp solid: ca. 15 % Densitate: ca. 1,00 kg/dm ³ Consum: 0,25 kg/m ² într-un singur strat (pe suprafețe fine) Conținut VOC: <1 g/l
Categoria conform normelor chimice	Încadrarea detaliată în conformitate cu legea de protecție împotriva substanțelor periculoase se extrage din Fișa cu date de securitate (conform regulamentului UE Nr. 453/2010) de pe site-ul www.baumit.com .
Asigurarea calității	Verificări permanente în laboratoarele din Austria.
Termen de valabilitate	12 luni de la data înscrisă pe ambalaj, la loc uscat, răcoros, ferit de îngheț, în ambalajul original, nedesfăcut.
Livrare	Bidon 10 l
Prelucrare	Stratul suport Suprafața trebuie să fie curată, uscată, neînghețată, fără praf, nehidrofobă, să nu aiba urme de decofrol și cu capacitate portantă. <u>Se aplică pe:</u> <ul style="list-style-type: none">■ Tencuieli de var, var/ciment și de ciment;■ Beton;■ Tencuieli de ipsos;■ Tencuieli decorative și vopsele Baumit. <u>Nu se aplică pe:</u> <ul style="list-style-type: none">■ PVC;■ suporturi pe bază de lac, ulei;■ vopsele cu clei;■ lemn. Aplicare Aplicarea se poate face cu pistol, trafaletul sau cu bidineaua. Suportul trebuie să fie complet maturat și uscat. Baumit TiefenGrund se aplică uniform pe toată suprafața. La aplicarea în două straturi, aplicarea se va face proaspăt în proaspăt. Timp de uscare 12 ore. În funcție de capacitatea de absorbție a suportului, Baumit MultiPrimer (TiefenGrund) se poate aplica nediluat sau diluat 1:3.

Indicații și generalități Temperatura aerului, suportului și a materialului trebuie să fie între 5 °C și 35 °C, în timpul aplicării și întăririi. Fațada se va proteja contra acțiunii directe a razelor solare, ploii sau vântului puternic (plasă de protecție a fațadei). Se vor curăța sculele cu apă imediat după folosire. A nu se amesteca cu alte materiale.

Măsuri de protecție

Elementele adiacente suprafeței de grunduit, în special ceramica, piatra naturală și metalul, se vor proteja. La aplicarea pe pereți interiori, trebuie asigurată o bună ventilație.

Straturi finale

Vopsele de fațadă

- Baunit NanoporColor
- Baunit SilikatColor
- Baunit SilikonColor
- Baunit StarColor
- Baunit ProColor
- Baunit EdelPutzColor
- Baunit StyleColor
- Baunit SanovaColor (aplicare pe gipscarton)

Vopsele de interior gama Divina

Tencuieli Decorative

- Baunit NanoporTop cu Baunit PremiumPrimer
- Baunit SilikonTop cu Baunit PremiumPrimer
- Baunit SilikatTop cu Baunit UniPrimer
- Baunit GranoporTop cu Baunit UniPrimer
- Baunit StyleTop cu PremiumPrimer
- Baunit MosaikTop cu Baunit UniPrimer

Recomandări

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit.

Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.