

Baumit MaschinenputzArmierung

Plasă pentru tencuieli mecanizate



- **Plasă pentru tencuieli de ipsos**
- **Culoare albastră**
- **Rezistentă la mediul alcalin**

Produs	Plasă din fibră de sticlă albastră, rezistentă la mediul alcalin, pentru armarea tencuielilor din ipsos.	
Compoziție	Fibre de sticlă acoperite cu rășină.	
Proprietăți	Rezistentă la tracțiune și deformație corespunzătoare.	
Utilizare	Pentru armarea tencuielilor mecanizate de ipsos la interior.	
Date tehnice	Latura ochiului:	aprox. 8 x 7 mm
	Greutatea specifică:	> 145 g/m ²
	Rezistența la tracțiune:	> 2000 N/50 mm
	Rezistența la tracțiune după îmbătrânire:	> 1000 N/50 mm
	Necesar de material:	1,1 ml/m ² supraf. de tencuială
		1 rolă ajunge pentru 45 m ²
Categoria conform normelor chimice	Nu este obligatorie marcarea.	
Asigurarea calității	Supraveghere proprie de către fabrica producătoare.	
Depozitare	Se va depozita în poziție verticală la loc uscat.	
Livrare	Rolă de 50 m ²	
Prelucrare	Armarea tencuielii este admisibilă numai la tencuieli pe bază de ipsos! Se stropește 2/3 din grosimea tencuielii. În proaspăt plasa se înglobează prin apăsare pe întreaga suprafață. Se va depăși cu 25 cm peste margini, iar în zonele de întâlnire se vor suprapune min. 10 cm. Se aplică restul de tencuială conform grosimii dorite. Într-o singură fază de lucru se vor arma max. 20 mp. În cazul în care suprafețele depășesc această dimensiune se vor împărți în porțiuni corespunzătoare pentru a se lucra întotdeauna în proaspăt. La plafoane nu se va face armarea tencuielii. În cazul în care se dorește armarea se va face numai pe suprafețe reduse.	
Indicații și generalități	Temperatura aerului, a materialului și a stratului suport în timpul prelucrării și al procesului de priză trebuie să fie minim + 5 °C.	

Recomandări

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit.

Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.