

# Baumit ReClean

## Produs de curățat fațade



- **Putere ridicată de curățare**
- **Ușor de aplicat**
- **Nu afectează mediul înconjurător**

<b>Produs</b>	Produs concentrat de curățat fațada, cu putere ridicată de degresare și de îndepărtare a murdăriei.	
<b>Compoziție</b>	Tenside, apă, aditivi	
<b>Proprietăți</b>	Eficiență foarte mare, ușor de prelucrat, biologic degradabil.	
<b>Utilizare</b>	Îndepartează murdăria persistentă de pe fațade.	
<b>Date tehnice</b>	Valoare pH	7 – 8
	Densitate	1,04 kg / dm <sup>3</sup>
	Consum de material	0,2 litri / m <sup>2</sup> (depinde de suprafață și de gradul de murdărie)
<b>Categoria conform normelor chimice</b>	Încadrarea detaliată în conformitate cu legea de protecție împotriva substanțelor periculoase se extrage din Fișa cu date de securitate (conform regulamentului UE Nr. 453/2010) de pe site-ul <a href="http://www.baumit.com">www.baumit.com</a> .	
<b>Asigurarea calității</b>	Verificări permanente în laboratoarele din Austria.	
<b>Termen de valabilitate</b>	24 luni într-un loc uscat, rece ferit de îngheț și în recipientul original bine închis.	
<b>Livrare</b>	Bidon 5 l	
<b>Prelucrare</b>	<b>Stratul suport</b>	Se aplică pe suprafețele minerale, precum și tencuieli pe bază de rășină sintetică și vopsele în dispersie.
	<b>Aplicare</b>	Produsul de curățare fațada Baumit ReClean se folosește în funcție de gradul de murdărie nediluat sau diluat cu apă.
	Grade de murdărie:	
	■ Murdărire ușoară 1:10	
	■ Murdărire medie 1:5	
	■ Murdărire mare 1:1 sau nediluat	
	Aplicarea poate avea loc cu ajutorul unui aparat manual de pulverizare sau, la murdării persistente, prin intermediul unei bidinele dure. Cu cât este mai intensă aplicarea cu ajutorul bidinelei dure, cu atât mai repede se dizolvă murdăriile. La murdării persistente se aplică de mai multe ori produsul de curățat fațade Baumit și se lasă să acționeze.	
	Produsul de curățat fațade poate să fie adăugat peste apa pentru spălare a mașinii de curățat cu presiune.	
	Timpul de acțiune pe suprafață este de la 2 până la 20 minute în funcție de murdărie.	
	În continuare se spală temeinic cu apă caldă sau se spală (clătește) ulterior cu ajutorul mașinii de curățat cu presiune.	

**Indicații și generalități** Temperatura aerului, a produsului de curățat și a suprafeței trebuie să fie cel puțin +5°C în timpul prelucrării și al procesului de uscare.

A se proteja fațada corespunzător de razele solare, ploaie sau vânt puternic (de exemplu prin utilizarea plasei de protecție pentru schelă).

Se recomandă ca produsul de curățat fatade sa fie testat înainte pe o suprafață mică.

**Pregătiri privind securitatea**

Se vor purta neaparat mănuși, ochelari de protecție, mască de protecție pentru față adecvate atunci când se utilizează produsul de curățat fațade Baumit.

---

**Recomandări**

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit.

*Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.*