

Baumit Sanierlösung (FungoFluid)

Soluție antimucegai



- Pentru fațade curate
- Efect antimucegai și fungicid
- Fațade cu culori vii

Produs	Produs gata preparat, soluție pe bază de apă pentru tratarea fațadelor și pereților afectate de mușești și ciuperci.
Compoziție	Algicide (distruge algele) și fungicide (combat ciupercile)
Proprietăți	Soluție pe bază de apă cu un spectru larg de combatere împotriva microorganismelor cum sunt algele și ciupercile. Suplimentar asigură îndepărtarea și împiedicarea dezvoltării algelor și a efectelor precum decolorarea fațadelor.
Utilizare	Baumit SanierLösung împiedică formarea și migrarea sporilor, este utilizată de asemenea pentru tratarea zonelor afectate de ciuperci și mușești.
Date tehnice	Densitate: cca. 1,00 kg/dm ³ Consum: 50 - 100 g/m ² , în funcție de gradul de absorbție al suportului se poate aplica și în 2 straturi
Categoria conform normelor chimice	Încadrarea detaliată în conformitate cu legea de protecție împotriva substanțelor periculoase se extrage din Fișa cu date de securitate (conform regulamentului UE Nr. 453/2010) de pe site-ul www.baumit.com .
Asigurarea calității	Verificări permanente în laboratoarele proprii.
Termen de valabilitate	La loc uscat, protejat de îngheț, maxim 12 luni.
Livrare	Bidon 10 kg
Prelucrare	<p>Fațada se curăță cu aparat cu jet de apă sub presiune (înclinat oblic pe suprafața fațadei, max. 200 bar de sus în jos), murdăria rezistentă se va îndepărta eventual mecanic cu o perie corespunzătoare. Suprafața se lasă să se usuce.</p> <p>Soluția antimucegai Baumit SanierLösung se aplică în strat gros cu o pensulă până la acoperirea completă. A se respecta timpul de uscare și de acționare de minim 12 ore (A se proteja de ploaie!).</p> <p>Se aplică al doilea strat de soluție Baumit SanierLösung cu o pensulă până la acoperirea completă. A se respecta timpul de uscare și de acționare de minim 12 ore (A se proteja de ploaie!).</p> <p>După uscare, fațada se va acoperi cu Baumit NanoporColor sau Baumit SilikonColor, suplimentar algicidă și fungicidă (Atenție! A se comanda cu „protecție suplimentară antimucegai“).</p>
Indicații și generalități	<p>Temperatura aerului și a suportului trebuie să depășească +5 °C în timpul prelucrării și uscării materialului. Produsul nu se va amesteca cu alte produse de curățat.</p> <p>A se utiliza îmbrăcăminte de protecție adecvată la utilizarea soluției antimucegai.</p> <p>Produsul nu se va amesteca cu alte produse de curățat.</p> <p>Prin utilizarea soluției antimucegai se va obține un efect preventiv și de întârziere a apariției algelor și/sau a creșterii fungice. O protecție permanentă împotriva algelor și/sau ciupercilor nu poate fi garantată.</p>

Indicații și generalități Nu poate fi exclusă apariția unui nou atac de microorganisme. Mediu (riscul de infecție), climă (temperatură, umiditate) și elementele de fizica construcțiilor (conductivitate termică) au o influență semnificativă asupra formării microorganismelor pe fațade. Tratamentele biocide ale sistemelor de acoperire pot întârzia atacul, dar nu se exclud reciproc.

Instrucțiuni de curățare

Se vor proteja ochii și suprafețe ale pielii, precum și suprafețele adiacente suprafețelor ce trebuie tratate, în special sticla, ceramica, clincherul, piatra naturală, vopseaua și metalul. Se clătește, dacă este necesar, cu multă apă.

Recomandări

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit.

Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.