



EN Posténne tenkovrstvová fasádna omietka pripravená na okamžité spracovanie, na vonkajšie použitie.

Podklad: Čistý, suchý, nosný, nasiakavý, nezamrznutý, bez prachu, nečistôt a výkvetov. Príprava podkladu bližšie pozri technický list.

Spracovanie: Materiál vo vedre dôkladne rozmiešať vhodným spôsobom.

Usozovanie: Zhodnosť farebného odtieňa je možné overiť pri teplote nižšej ako +5 °C. Počas prvých dní zariadenia, silného vetra, dažďa a mrazu. Bližšie pozri technický list.

Snetreba: 1.5K: cca 2,5 kg/m²; 2K: cca 2,9 kg/m²; 3K: cca 3,9 kg/m²; 2R: cca 2,6 kg/m²; 3R: cca 3,6 kg/m²

Skladovanie: V suchu, chlade, chránené pred mrazom, v dôkladne uzatvorenom obale 12 mesiacov.

Chemický zákon a bezpečnostné upozornenia: Na zabezpečenie stability pri skladovaní výrobok obsahuje biocídny prípravok: Terbutryn (ISO), 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on a zmes 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazol-3-on a 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), ECH 208.

Obsahuje zmes 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazol-3-on a 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), ako aj 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Môže vyvolať alergickú reakciu. H412: Poškodzuje vodné organizmy s dlhodobými účinkami.

P102: Vynechajte pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P501: Zneškodnite obsah/hodobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi. Bližšie informácie nájdete v Karte bezpečnostných údajov.

Všeobecne: Spracovanie:

baumit.com



Tento komponent je súčasťou celej farebnej sústavy

CE

18

Baumit GmbH
A-2784 Wirling, Wirling 156

Baumit PureTop
DUP-Net: 01-BAT-PureTop

Prípustnosť vodnej pary: V2
Nasakavosť vody: V3
Prípustnosť: < 0,2 Mpa
Teplotná vodivosť: NPD
Reakcia na oheň: B
Trvanlivosť: NPD

EN 15624
Vonkajšie čerpanie
na báze organických spojiv

Dup-Net:
Baumit Baustoffsystem (EPS)
Baumit ETA 15/0401
Baumit Baustoffsystem MW
Baumit ETA 15/0421
Baumit Baustoffsystem (OS-BAT) ETA 15/0901
Baumit Baustoffsystem (OS-BAT) ETA 15/0901
Baumit Baustoffsystem (OS-BAT) ETA 15/0901
Baumit Baustoffsystem (OS-BAT) ETA 15/0901

ETA 004 2013
1139

Vonkajší tepelnoizolačný komponent
systém a čerpanie na povrch ako
vonkajšia izolácia stien budov

Limitná hodnota VOC podľa smernice
EU 2004/42/EC (kap. A a W) (2010)
Max. obsah VOC: < 40 g/l

Výrobca:
Baumit GmbH
A-2784 Wirling, Wirling 156
Tel.: +43 (0) 521 888-0
www.baumit.com

Príloha:
Baumit spol. s r. o.
Žitavská 9, 948 01 02 Bratislava
Tel.: +421 2 59 30 33 11
www.baumit.sk

Tento komponent je súčasťou celej farebnej sústavy

CE

18

Baumit GmbH
A-2784 Wirling, Wirling 156

Baumit PureTop
DUP-Net: 01-BAT-PureTop

Prípustnosť vodnej pary: V2
Nasakavosť vody: V3
Prípustnosť: < 0,2 Mpa
Teplotná vodivosť: NPD
Reakcia na oheň: B
Trvanlivosť: NPD

EN 15624
Vonkajšie čerpanie
na báze organických spojiv

Dup-Net:
Baumit Baustoffsystem (EPS)
Baumit ETA 15/0401
Baumit Baustoffsystem MW
Baumit ETA 15/0421
Baumit Baustoffsystem (OS-BAT) ETA 15/0901
Baumit Baustoffsystem (OS-BAT) ETA 15/0901
Baumit Baustoffsystem (OS-BAT) ETA 15/0901
Baumit Baustoffsystem (OS-BAT) ETA 15/0901

ETA 004 2013
1139

Vonkajší tepelnoizolačný komponent
systém a čerpanie na povrch ako
vonkajšia izolácia stien budov

Limitná hodnota VOC podľa smernice
EU 2004/42/EC (kap. A a W) (2010)
Max. obsah VOC: < 40 g/l

Výrobca:
Baumit GmbH
A-2784 Wirling, Wirling 156
Tel.: +43 (0) 521 888-0
www.baumit.com

Príloha:
Baumit spol. s r. o.
Žitavská 9, 948 01 02 Bratislava
Tel.: +421 2 59 30 33 11
www.baumit.sk