



09

SC BAUMIT ROMÂNIA COM SRL
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, Sector 6, București, România

Baumit Baumacol FlexTop

DoP: 01-BRO-Baumacol FlexTop

Reacția la foc / Tűzveszélyességi besorolás / Reaction to fire / Реакция на огонь	Clasa E (WFT) Osztály E (WFT) Class E (WFT) Класса E (WFT)
Aderență inițială prin tracțiune/ Tapadó szilárdság száraz tárólás után / High initial tensile adhesion strength / Начальная сцепленность при растяжении	> 1,0 N/mm ²
Aderență după imersie în apă/ Tapadó szilárdság nedves tárólás után / High tensile adhesion strength after water immersion/Сила сцепления после погружения в воду	> 1,0 N/mm ²
Aderență după acțiunea căldurii/ Tapadó szilárdság meleg tárólás után / High tensile adhesion strength after heat ageing / Сила сцепления после теплового действия	> 1,0 N/mm ²
Aderență după cicluri de îngheț-dezghet / Váltakozó fagyás-olvadási ciklus - tárólás utáni tapadó szilárdság / High tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles / Сила сцепления после цикла заморозки и разморозки	> 1,0 N/mm ²
Deformatie transversală / Kereszttirányú alakváltozás / Transverse deformation / Поперечная деформация	Clasa S1/Osztály S1 Class S1/Класса S1
Open-time (după 30 min) / Meghosszabbított nyitott idő (30 perc) / Open-time (after 30 min) / Время открытия (через 30 мин)	< 0,5 N/mm ²
Alunecare / Lecsúszás / Slip / Скольжение	< 0,5 mm
Emisii de substanțe periculoase / Veszélyes anyagok kibocsátása / Emissions of hazardous substances / Выбросы опасных веществ	Vezi fișa de securitate / Lásd a biztonsági lapot / See Security Sheet См. Лист безопасности
SR EN 12004 +A1:2012 NB: 1803	
Adeziv îmbunătățit cu întărire rapidă pe bază de lianți minerali, deformabil, cu alunecare redusă și open time extins utilizat pentru lipirea placajelor ceramice la pereti și pardoseli, interior-exterior - C2TE S1 / Flexibilis, normál kötésű cementes hidegburkolati ragasztó habarcs fokozott követelményekre, csökkentett lecsúszási hajlammal és meghosszabbított nyitott idővel - C2TE S1 / Improved deformable cementitious adhesive with early tensile adhesion strength, with reduced slip for internal and extended open time for internal-external tiling - C2TE S1/ Улучшенный клей на основе минеральных вяжущих веществ, поддающийся деформации, с пониженным скольжением и с увеличенным открытым временем, используется для склеивания керамической плитки стен и пола для внутренних и наружных работ - C2TE S1	
www.baumit.ro/PRODUSE/DOP	