



Baumit Finish

Vopsea Finish

Avantaje

- **Transparent**
- **Hidrofug**
- **Rezistentă la intemperii**



Produs

Vopsea transparentă cu acoperire mata pentru impregnarea vopselei Baumit Lasur. Oferă protecție suplimentară pentru Baumit Lasur ca și sigilant.

Compoziție

Liant organici, aditivi, apă.

Proprietăți

Vopsea transparentă cu acoperire mare rezistentă la intemperii, foarte hidrofugă și în același timp, permeabilă la vapori, cu rezistență ridicată.

Domeniu de aplicare

Baumit Finish se utilizează, pe de o parte, la diluarea vopselei Baumit Lasur (pentru a obține consistența dorită a vopselei) și ca strat de protecție suplimentară împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile pentru Baumit Lasur. Se utilizează la interior și exterior. La interior Baumit Finish poate fi utilizată peste vopseaua Baumit Lasur pe suprafețele intens solicitate (baie, bucătărie, etc.).

Date Tehnice

Produs	
Culoare:	transparent
Grad de luciu:	G3 mat
Valoare pH:	8.5
Densitate:	1 kg/dm ³
Rezistența la difuzia vaporilor:	50

Variantă(e)	Finish 5 L	Finish 14 L
Acoperire	50 m ² /Găleată - 62 m ² /Găleată	140 m ² /Găleată - 175 m ² /Găleată
Consum	0.08 l/m ² - 0.1 l/m ²	0.08 l/m ² - 0.1 l/m ²

Formă de livrare

găleată 5 litri, 1 palet = 64 găleți = 320 l
găleată 14 litri, 1 palet = 32 găleți = 448 l

Depozitare

12 luni pe paleți din lemn, în ambalajul original sigilat, nedesfăcut în condiții de depozitare la loc uscat și ferit de îngheț. A se utiliza în termen de 14 zile de la deschiderea cutiei. A se proteja de temperaturi de peste 35° C, sub 5° C precum și de lumina directă a soarelui!

Asigurarea calității

Controlul calitatii prin Laboratorul propriu

Clasificare conform normelor chimice	Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementările pentru substanțe periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), disponibilă pe site-ul www.baumit.ro .
Suport	Baumit Finish trebuie să fie aplicată pe vopseaua Baumit Lasur.
Pregătire suport	Suportul trebuie să fie uscat și se va aplica după minim 24 de ore de la aplicarea Baumit Lasur.
Aplicare	<p>Baumit Finish se aplică cu trafaletul cu blana sau cu o perie/pensula cu păr natural pe vopseaua Baumit Lasur. Baumit Finish este un produs gata de utilizare și trebuie aplicat fără diluare suplimentară cu apă. Când utilizați produsul ca diluant pentru Baumit Lasur, utilizați o cantitate necesară de Baumit Finish până la atingerea consistenței dorite a vopselei Baumit Lasur.</p> <p>Time de uscare: max. 12 ore (în funcție de tehnica de aplicare, temperatura).</p>
Recomandări	<p>Aplicarea produsului Baumit Finish poate cauza ușoare diferențe de culoare (întunecare). Temperatura aerului, a materialului și a suportului trebuie să fie de cel puțin +5°C în timpul aplicării și uscării. Protejați fațada de lumina directă a soarelui, de ploaie sau de vântul puternic (de exemplu, cu ajutorul unei plase de protecție pentru schele). Umiditate ridicată și temperaturile scăzute pot prelunge semnificativ timpul de uscare. Uniformitatea culorii poate fi garantată doar în cadrul aceleiași sarje. Dezvoltarea culorii este influențată de suport, de temperatură și de umiditate. Pentru a evita abaterile de culoare, asigurați-vă necesarul de material din aceeași sarja.</p> <p>Vă sfătuim să evitați toate aplicațiile care nu sunt descrise în această fișă tehnică.</p>

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.